

TRANSFORMATEURS TRIPHASÉS PROTÉGÉS

SECONDAIRE ⇒ PUISSANCE ↓	REFERENCES			DIMENSIONS			
	PRIMAIRE : 400V SECONDAIRE : 230V	PRIMAIRE : 230V SECONDAIRE : 400V	PRIMAIRE : 400V SECONDAIRE : 400V Avec écran électrostatique	A mm	B mm	C mm	Poids kg
630 VA	T3P00630T01	T3P00630W01	T3P00630X01	260	310	170	14
1000 VA	T3P01000T01	T3P01000W01	T3P01000X01	300	360	205	16
1600 VA	T3P01600T01	T3P01600W01	T3P01600X01	300	360	205	24
2500 VA	T3P02500T01	T3P02500W01	T3P02500X01	300	360	205	29
4000 VA	T3P04000T01	T3P04000W01	T3P04000X01	360	410	270	46
6300 VA	T3P06300T01	T3P06300W01	T3P06300X01	360	410	270	53
10000 VA	T3P10000T01	T3P10000W01	T3P10000X01	420	270	460	72
16000 VA	T3P16000T01	T3P16000W01	T3P16000X01	480	510	330	135
25000 VA	T3P25000T01	T3P25000W01	T3P25000X01	515	645	450	145
40000 VA	T3P40000T01	T3P40000W01	T3P40000X01	515	645	450	195
63000 VA	T3P63000T01	T3P63000W01	T3P63000X01	750	750	650	265
80000 VA	T3P80000T01	T3P80000W01	T3P80000X01	750	750	650	325
100000 VA	T3P100000T01	T3P100000W01	T3P100000X01	750	750	650	360
125000 VA	T3P125000T01	T3P125000W01	T3P125000X01	750	750	650	420

Transformateurs conforment aux normes en vigueur : IEC/EN61558-2-6 et IEC/EN61558-2-4

Autres puissances, autres tensions : nous consulter.

Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.

